



Règlement CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA SOLO

Motos anciennes 2018





ARTICLE 1 - DEFINITION

Le Comité des Motos Classiques & Historiques sous l'égide de la Fédération Française de Motocyclisme met en compétition pour la saison 2018 :

Championnat de France de Vitesse en Motos Anciennes

Un podium final sera désigné dans chacune des classes des différents Championnats. **SOLO**

Catégorie VINTAGE VITESSE:

- ➤ Classe « 350 GR1 » de 200 à 350 cc (maxi 31/12/1970) motos Européennes
- Classe « 350 GR2 » de 200 à 350 cc (maxi 31/12/1970) motos le Monde
- Classe « 650 » de 350 à 650 cc (maxi 31/12/1970 pour les 4 temps et 31/12/1968 pour les 2 temps jusqu'à 350 cc et pas de compétition-clients)

Un classement VINTAGE Régularité sera établi à chaque manifestation.

Catégorie CLASSIC:

- Classe « 350 » de 250 à 350 cc (maxi 31/12/1979)
- Classe « 500 » de 351 à 500 cc (maxi 31/12/1979)
- Classe « 750 » de 501 à 750 cc (maxi 31/12/1972)
- Classe « 1000 » de 250 à 1000 cc (maxi 750cc jusqu'au 31/12/1981 et de 651 à 1000cc jusqu'au 31/12/1977)

CHAMPIONNAT VMA EVOLUTION (du 01/01/1980 au 31/12/1995)

- Moto de 250 cc à moteur 2 temps et 2 cylindres
- Moto de 400 cc à moteur 4 temps de 2 à 4 cylindres
- Les compétition-clients sont interdits.

CHAMPIONNAT VMA OPEN EVOLUTION SUPERSPORT (du 01/01/1984 au 31/12/1995)

- ➤ Classe 250 :
 - o Moto 2 temps de 250 cc à 500 cc (sport), compétition client seulement
- ➤ Classe 600:
 - o Moto 2 et 4 temps >=400 cc à 600 cc de 2 à 4 cylindres,
 - o Moto 4 temps de 600 cc à 750 cc, 3 cylindres maxi, 2 ou 4 soupapes,

CHAMPIONNAT VMA OPEN EVOLUTION SUPERBIKE (du 01/01/1984 au 31/12/1995)

- ➤ Classe 750 :
 - o Moto 4 temps >600 cc à 750 cc pour les 4 cylindres
 - o Moto 4 temps 900 cc maxi et 2 cylindres
- Classe 1100 :
 - o Moto 4 temps >600 cc à Unlimited pour les 2 à 4 cylindres

C'est l'année modèle qui est prise en compte pour l'homologation de la moto et jusqu'à une modification importante dans le modèle (ex : changement alésage / course du moteur)
Ces championnats pourront être coupés en 2 ou 3 suivant les circonstances (trop d'engagés pour une seule grille sur les petits circuits)

Le calendrier prévisionnel des épreuves peut changer à n'importe quel moment dans la saison avec des changements de dates et des rajouts ou annulation d'épreuves (ces épreuves compteront pour le Championnat)

Un briefing obligatoire pour tous les pilotes sera fait généralement le vendredi ou au maximum pour les retardataires, le samedi matin.

ARTICLE 2 – REPRESENTANT PILOTES

Un représentant des pilotes pourra être élu chaque année par l'ensemble des pilotes présents à la 1ère épreuve. Ce représentant doit être lui-même pilote roulant dans le championnat pour la saison en cours.

Ce représentant unique pour toutes les catégories représentera l'intérêt général de tous les pilotes du VMA dans toutes les instances où il sera invité à s'exprimer.





ARTICLE 3 – CONCURRENTS

Les coureurs de toutes nationalités peuvent courir sous réserve d'être détenteurs d'une licence française NCO, IVM, LUE, INTER ou LJA2, délivrée par la F.F.M. valable pour l'année en cours. N.B Les pilotes désirant rouler avec une licence LJA2 seront classés dans la course où ils rouleront mais ne marqueront pas de points aux Championnats.

Les demandes de licence « une manifestation » doivent être accompagnées d'un certificat médical de moins d'un an rédigé en français. Cette licence devra être prise sur le site de la FFM avant la course.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS

Les pilotes feront leurs demandes d'engagement sur internet : http://ffm.engage-sports.com L'engagement sera <u>validé</u> par le secrétariat Motos Anciennes seulement après réception du mode de règlement choisi (chèque ou CB)

Les droits d'engagement seront (transpondeur inclus pour chaque épreuve) :

- **210** € par épreuve avec l'inscription au moins 30 jours avant la 1ère épreuve (sauf NAVARRA qui peut être moins élevé)

Les pilotes pourront adresser leurs demandes de renseignements et d'homologation à l'adresse suivante :

Evelyne Desbordes

Déléguée auprès du Comité Motos Classiques et Historiques de la FFM
du Championnat de France de Vitesse en Motos Anciennes
Championnat VMA Evolution
Championnat VMA OPEN Evolution SuperSport
Championnat VMA OPEN Evolution SuperBike
87 Rue des Hautes Portes
27670 Le Bosc Roger en Roumois

Les engagements seront clos 30 jours avant l'épreuve et encaissés à cette date. Tout pilote ne s'engageant pas dans les délais pourra le faire auprès du secrétariat du Comité selon les disponibilités.

Pénalité : Les droits d'engagement seront de **260** € par épreuve dans le cas d'un engagement à une épreuve après les 30 jours.

En cas de paiement revenu impayé:

Un courriel sera adressé au pilote qui disposera alors d'un délai de 7 jours à réception de celui-ci pour régulariser sa situation. Cette régularisation peut intervenir uniquement par paiement CB, avec majoration du droit d'engagement du montant des frais bancaires liés à cet impayé.

En l'absence de régularisation pendant ce délai, le pilote sera redevable à la FFM du droit d'engagement majoré des frais bancaires générés par l'impayé. Il sera par ailleurs automatiquement désengagé de l'épreuve.

Un chèque émis sur une banque non domiciliée en France sera refusé.

Pilote souhaitant déclarer forfait :

Le pilote qui ne pourra pas se rendre à une épreuve devra prévenir <u>obligatoirement la FFM</u> et le délégué du championnat. Cette déclaration devra obligatoirement être faite par <u>courrier</u> postal ou par <u>courriel</u> pour être prise en compte.

- 1) Sur tout forfait un droit administratif de 10 € se¤ retenu s'il survient avant la clôture des engagements (30 jours avant la manifestation)
- 2) Sur tout forfait un droit administratif de **70** € sera retenu s'il survient après la date de clôture des engagements (à partir du 30ème jour avant la manifestation)
- 3) A partir du vendredi matin 8h du week-end de l'épreuve, les droits d'engagement ne seront plus remboursés, ni reportés quel qu'en soit la raison.





Une ristourne sera appliquée <u>uniquement sur un 2ème engagement</u> VMA Solo, Evolution, OPEN Evolution, ou Endurance lors d'un même week-end, **soit le deuxième engagement à 170 €** (ex : pilote voulant courir dans une autre catégorie SOLO dans le même week-end avec des motos différentes ou non)

Il ne peut y avoir qu'une seule ristourne par Week-end et uniquement effectuée sur l'engagement le moins élevé.

Seront prioritaires:

- 1) Les pilotes inscrits sur la totalité du championnat s'ils maintiennent leur engagement sur toutes les épreuves.
- 2) Par ordre des dates d'engagements pour chaque épreuve.
- 3) Ensuite dans le cas où il y aurait une liste d'attente, les 15 premiers du championnat en cours seront prioritaires à la date de la clôture des engagements.

Un engagement non accompagné des droits en vigueur et/ou <u>d'une moto non homologuée</u>, ne sera pas pris en compte.

<u>ATTENTION</u>: Toutes les motos devront **obligatoirement** être homologuées ou ré homologuées tous les ans.

<u>ARTICLE 5</u> - COURSES

Les courses se courent sur des distances de 25 Km minimum à 50 km ou plus.

Il y aura dans tous les cas au minimum, 1 séance d'essais chronos et 2 courses par épreuve.

Une 3^{ème} course peut-être ajoutée aux 2 courses prévues à l'origine, si l'organisation le demande.

Dans ce cas là, les 3 courses compteront pour les points au championnat.

Entre les courses du championnat VMA, devra être insérée obligatoirement une autre organisation extérieure entre les courses « Vintage », « Classic », « Evolution », « OPEN Evolution SuperSport et SuperBike » et "Endurance VMA" du Championnat afin d'avoir un temps de repos, pouvoir changer de moto et ainsi arriver à l'heure en pré grille.

Dans le cas d'un week-end mélangé VMA avec des courses de ligue ou démonstrations ceci devront clôturer la manifestation.

Le départ s'effectue moteur en marche pour toutes les catégories.

Le temps d'attente en pré grille pourra être ramené à 10 minutes minimum après accord de la direction de course.

Les essais chronométrés sont obligatoires pour prendre le départ des courses (minimum 3 tours dont 1 chronométré)

Le Jury de l'épreuve peut, sur demande du Directeur de Course et du délégué du Championnat, assouplir l'application de cette règle en fonction des circonstances et du palmarès des pilotes concernés.

Ce même jury peut, sur demande du Directeur de Course et du délégué du Championnat, faire rouler un pilote non qualifié après les essais chronos.

Dans tous les cas, le pilote devra être placé en fond de grille.

Remarque: Le nombre de pilotes qualifiés sera celui figurant sur le document d'homologation du circuit, quel que soit le temps d'essai des pilotes (par mesure dérogatoire, la règle des 115% du temps des 3 premiers ne s'applique pas). Pour plus de précisions se reporter au code sportif F.F.M. qui fera foi en cas de litige.

Les résultats des essais chronos serviront pour la grille des 2 ou 3 courses. Les grilles pourront être modifiées dans le cas de rajout ou de manque de pilotes.

Les engagements seront clos lorsque la capacité de la grille course sera atteinte.

Ensuite il y aura ouverture d'une liste d'attente composée par ordre des dates des engagements.

Il y aura dans tous les cas au minimum un tour de formation et un tour de chauffe.

Un pilote qui ne fait pas le tour de formation pourra prendre normalement sa place sur la grille mais devra effectuer un passage par la voie des stands et aura 5 tours pour effectuer ce passage. Passé ce délai, il sera mis hors course par un drapeau noir.

Un départ anticipé se verra sanctionné de 10 secondes.





ARTICLE 6 - CLASSEMENTS:

Pour être classé, il est obligatoire d'avoir effectué 75% de la course et d'avoir passé la ligne d'arrivée au maximum 3 minutes après le vainqueur.

Les 15 premiers classés marquent des points dans les 2(3) courses selon le barème suivant :

	Points		Points		Points
1	25	6	10	11	5
2	20	7	9	12	4
3	16	8	8	13	3
4	13	9	7	14	2
5	11	10	6	15	1

RĖGULARITĖ:

Uniquement pour la catégorie Vintage. Seront pris en compte tous les pilotes ayant effectué au moins 70% du nombre de tours réalisés par le vainqueur du classement vitesse. Les 5 meilleurs tours de chaque pilote seront pris en compte. Le vainqueur du classement régularité sera celui qui aura été le plus régulier sur ses 5 tours de référence. Les 15 premiers classés marquent des points comme en Vitesse (voir barème ci-dessus).

IMPORTANT:

- Le classement final se fera sur la totalité des manches moins une (le moins bon résultat) disputées durant la saison.
- Ce moins bon résultat ne peut être enlevé que sur une course où le pilote est effectivement engagé et présent même si non classé.
- La meilleure manche de la dernière épreuve comptera double.

Il devra y avoir au moins 5 pilotes classés pour le classement final du Championnat.

A la fin de la course, toutes les motos pourront être mises en parc fermé (30 minutes au maximum) pour un contrôle de conformité et ne pourront pas être retirées sans l'autorisation de l'organisation sous peine de disqualification. Après la signature de la feuille de classement par la direction de course, c'est le directeur de course qui autorise ou non la libération des machines, au cas ou il y aurait une réclamation ou un constat par les techniques.

ARTICLE 7 – VERIFICATIONS

Vérifications Administratives et Techniques :

Les horaires des contrôles le vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h30.

Chaque pilote devra obligatoirement se présenter aux opérations de vérifications administratives avec sa licence, son permis de conduire en cours de validité ou un C.A.S.M et sa confirmation d'engagement.

Chaque concurrent devra également soumettre sa ou ses machines aux opérations de vérifications techniques.

Le « mulet » éventuel devra être soumis également aux opérations de vérifications techniques et devra être de la même catégorie et classe que la machine principale.

Le mulet pourra être utilisé pour la 1ère, 2ème ou 3ème course dans le cas d'une casse de la machine principale dans les essais chronos, la 1ère course ou la 2ème course.

Le « mulet » ne peut pas être utilisé pour remplacer la machine principale à partir du moment où la course est commencée et que le premier a effectué un tour.

Le « mulet » devra avoir la lettre T en majuscule sur la plaque avant.

La moto devra être présentée de préférence avec le bas du carénage enlevé pour la vérification du montage du bac de récupération d'huile et des arrêts des bouchons de vidange des carters moteur et boîte.

La moto devra être contrôlée de nouveau dans le cas d'une chute ou casse moteur (essais libres, essais chronométrés ou course) ainsi que l'équipement vestimentaire complet.

L'équipement vestimentaire à présenter obligatoirement à tous les contrôles et à chaque manifestation :





- Combinaison cuir d'une seule pièce avec doublure coton, nomex ou en soie (doublure synthétique déconseillé sauf port d'un sous vêtement en coton, à manches longues et jambes longues)
- Casque intégral obligatoire, Normes FIM ECE 22/05,
- Plaque dorsale de protection homologuée EN 1621-2
- Les gants en cuir en bon état sans déchirures et à manchettes,
- Les bottes en bon état et en cuir renforcé.

PLAQUES, couleurs et numéros

- Plaques vertes, numéros blancs : Motos 250cc.
 Plaques bleues, numéros blancs : Motos 350cc.
- Plaques jaunes, numéros noirs : Motos de plus de 350cc à 500cc.
 Plaques blanches, numéros noirs : Motos de plus de 500cc et 750cc.
- Plaques couleurs libres, numéros couleurs libres uniquement pour la catégorie « VMA EVOLUTION et VMA OPEN EVOLUTION »
- Plaque rouge et numéro or : Détenteur de la plaque du « Numéro 1 » du Championnat.
- Le départ pourra être refusé si les plaques ou numéros ne sont pas aux normes FFM (au niveau des dimensions)

Avant le premier contrôle technique, le concurrent (ou le propriétaire de la moto) marquera l'alésage et la course sur le carter moteur. En l'absence de ces informations, une machine pourra être contrôlée selon la méthode « 2 m Max »

Il est rappelé que toutes les motos doivent être configurées avec des accessoires d'allure « d'époque » ayant été montés sur la moto durant cette période. Ex : carburateur, kits moteurs, amortisseurs, échappement ...

ARTICLE 8 - DEFINITION DES MACHINES « VINTAGE »

1/ Classe 350 GR1 :

- ➤ de 200 à 350 cc → 2 temps et 4 temps Européens,
 - o Tambour seulement, réplique complète non acceptée.

2/ Classe 350 GR2:

- \rightarrow de 200 à 350 cc \rightarrow 2 temps et 4 temps le monde,
 - O Disques seulement à l'avant ou Tambour avant et arrière, réplique et compétition client non acceptés.

3/ Classe 650:

Concerne les motos de 350 à 650 cc à moteur 4 temps, avant le **31/12/1970** et le **31/12/1968** pour les 2 temps

Répliques acceptées.

- ➤ 350 → 2 temps et 4 temps européens.
- ➤ 500 → Mono et Twin européens.
- ➤ 650 → Twin européens (2 ou 4 soupapes)
- Disques acceptés.
- Acceptées les monocylindres japonais type Yamaha XT/SR 500 à 2 soupapes et les Honda XLS 500 à 4 soupapes, bi amortisseurs avec tambour ou disques. Cylindrée 500 cc maxi. (configuration piste seulement). Les Royal India sont acceptées à la condition d'être équipées d'un carburateur.

ARTICLE 9 - DEFINITION DES MACHINES « CLASSIC »

1/ Classe 350:

Concerne les motos de 250 à 350 cc à moteur 2 ou 4 temps, commercialisées avant le **31/12/1979**.





2/ Classe 500 :

Concerne les motos de 351 à 500 cc à moteur 2 ou 4 temps, commercialisées avant le **31/12/1979**

3/ Classe 750 :

Concerne les motos de 501 à 750 cc :

- cylindrée maxi 750 cc pour les motos commercialisées avant le 31/12/1972,

4/ Classe 1000 :

Concerne les motos de 600 à 1000 cc :

- cylindrée maxi 1000 cc pour les motos commercialisées du 01/01/1973 au 31/12/1981,
 - 3 cylindres maxi et mono amortisseurs acceptés si d'origine. 2 soupapes par cylindre maxi.
 - ➤ 2 cylindres avec 4 soupapes par cylindre maxi 31/12/1972.
 - ➤ 2 à 4 cylindres 2 temps (mono amortisseur autorisé uniquement pour les compétitionclients)
 - Les compétition-clients 250/350 sont acceptées (ex : Yamaha TZ, Kawasaki KR, Harley Davidson, etc.)

ARTICLE 10 – DEFINITION DES MACHINES « VMA EVOLUTION » de 1980 à 1995

- Moto de 250 cc à moteur 2 temps et 2 cylindres
- Moto de 400 cc à moteur 4 temps de 2 à 4 cylindres
- Les compétition-clients sont interdits.

ARTICLE 11 – DEFINITION DES MACHINES - « OPEN EVOLUTION » OPEN EVOLUTION SUPERSPORT

1/ Classe 250:

- Moto 2 temps de 250 cc à 500 cc, compétition-client seulement.
- Moto 2 temps de 500 cc, sport autorisée
- Exemple: Les Yamaha TZ sont acceptées jusqu'au modèle (4TW) et les Honda Jusqu'au modèle NSR 250R SP
- Nota: dans le cas d'une Suzuki 400 ou 500 RG Gamma, il est obligatoire de présenter la facture de l'achat et d'un montage d'une boîte de vitesses renforcée (A présenter lors de l'homologation)

2/ Classe 600:

- \blacktriangleright Moto 2 et 4 temps >= 400 cc à 600 cc de 2 à 4 cylindres
- Moto 4 temps de 600 cc à 750 cc, 3 cylindres maxi, 2 ou 4 soupapes,

OPEN EVOLUTION SUPERBIKE

1/ Classe 750:

- Moto 4 temps >600 cc à 750 cc pour les 4 cylindres
- Moto 4 temps 900 cc 2 cylindres

2/ Classe 1100:

➤ Moto 4 temps >750 à Unlimited

<u>A titre exceptionnel</u> le Comité Motos Classiques & Historiques se réserve le droit d'accepter ou non l'homologation d'une machine présentant un intérêt ou un cas particulier. L'homologation sera limitée dans le temps.

Cette machine pourra rouler classée ou hors classement pour la course en cours ou même à tout le championnat.

Quand une moto est d'un modèle fabriqué pendant ces périodes et qu'elle a continuée à être fabriquée sans modifications significatives, elle peut être admise (sur dossier). Elle devra utiliser les éléments du modèle de la classe utilisée.

Toutes les motos doivent passer par une homologation obligatoire pour être admise à rouler dans le championnat.

Les machines admises doivent rester dans la limite de la cylindrée de leurs catégories respectives. Sont acceptées toutes les côtes réparations <u>prévues par le constructeur</u> (même si la dernière côte fait dépasser la cylindrée maxi de la catégorie impliquée)





Dans le cas de refabrication de pistons, ils doivent être dans les mêmes côtes que celles prévues par le constructeur (cylindrée d'origine ou côtes réparations)

Seuls les accessoires d'époque ou répliques sont acceptés.

Est interdit

1) Pour toutes les catégories :

- ✓ Pièce en kevlar (Sauf VMA EVOLUTION et OPEN EVOLUTION)
- ✓ Le titane pour la fabrication des broches de roue et du bras oscillant,
- ✓ Cadre Delta Box (uniquement catégorie CLASSIC)
- ✓ Fourches inversées, (Sauf VMA EVOLUTION et OPEN EVOLUTION) sauf si d'origine pour les autres catégories.
- ✓ Les motos de style Trail, Enduro, Cross ou Monobike sont interdites,
- ✓ Les roues magnésium sont complètements interdites (notamment les SMAC) en VINTAGE
- ✓ <u>Les roues magnésium autorisées sous la responsabilité du pilote</u> en CLASSIC, VMA EVOLUTION et VMA OPEN EVOLUTION SUPERSPORT ET SUPERBIKE.
- ✓ Les roues en carbone sont interdites dans toutes les catégories
- ✓ Boîte de vitesses à tiroirs, (sauf si d'origine)
- ✓ Shifter apparent ou non,
- ✓ Frein avant avec étriers radiaux,
- ✓ Disques type "pétales"

2) Catégorie « VINTAGE »

- ✓ Les roues à branches sont interdites
- ✓ Les freins à disques sont interdits dans la classe 350 GR1
- ✓ Les mono amortisseurs (sauf si monte d'origine)
- ✓ Les clapets à l'admission (sauf si monte d'origine)
- ✓ Disques flottants.

3) Catégorie « CLASSIC »

- ✓ Maître cylindre avant avec le bocal exagérément séparé interdit pour toutes les classes,
- ✓ bi amortisseurs arrière à bonbonnes extérieures reliées par un tuyau souple (sauf si monte d'origine)
- ✓ Les mono amortisseurs (sauf si monte d'origine)
- ✓ Disques flottants,
- ✓ Maître-cylindre radial.

Est autorisé

1) Catégorie « VINTAGE »

- ✓ Les cadres Seeley, Petty, Rickman, TAB, (autres sur dossier)
- ✓ Seules les roues de 18 pouces ou plus sont autorisées.

2) Catégorie « CLASSIC »

- ✓ Les cadres Harris, Armstrong, Spondon, EMC, Germain, Martin, Corki, Seeley, P&M, (autres sur dossier)
- ✓ Les cadres en tube rond ou carré acier ou aluminium (titane interdit)
- ✓ Les clapets à l'admission, valves ou disques rotatifs,
- ✓ Seules les roues de 18 pouces ou plus sont autorisées,
- ✓ Frein avant et arrière avec 1 ou 2 étriers à 2 pistons au maximum pour toutes les classes.
- ✓ 1 seul étrier par disque est autorisé.

3) Catégorie « VMA EVOLUTION »

- ✓ Les roues de 16 17 et 18 pouces sont autorisées,
- ✓ Montage d'un bras oscillant plus large d'avant 1989, aspect d'époque (banane interdit) pour permettre le montage d'une roue de 17 pouces (ex : Yamaha RDLC)
- ✓ Pièce en kevlar ou en fibre de carbone (sauf les roues)
- ✓ les couvertures chauffantes (paddock et pré grille)
- ✓ Maître-cylindre radial.
- ✓ Pneus pluie,





4) Catégorie « VMA OPEN EVOLUTION »

- ✓ Les roues de 16 17 et 18 pouces sont autorisées,
- ✓ Pièce en kevlar ou en fibre de carbone (sauf les roues)
- ✓ les couvertures chauffantes (paddock et pré grille)
- ✓ Maître-cylindre radial.
- ✓ Pneus pluie,

ARTICLE 12 – PREPARATION DES MACHINES

1 – Moteur (Vintage, Classic):

- ✓ Pas de moteur suralimenté (Turbo)
- ✓ Injection autorisé si d'origine
- ✓ Pièces externes respectant l'aspect d'origine et d'époque,
- ✓ Transmission libre, boîte et rapports libres (nombre de rapports libre)
- ✓ Carburateurs libres,
- ✓ Carburant du commerce,
- ✓ Carter chaîne primaire : sur les machines avec boite de vitesses séparées, un carter devra recouvrir la chaîne primaire (ou courroie) en totalité,
- ✓ Carter distribution : un carter devra recouvrir au maximum les courroies de distribution (ex : Ducati Pantah). Ces carters peuvent être allégés pour le refroidissement,
- ✓ Dans tous les cas, tous les carters moteurs principaux et latéraux doivent être de la période de la catégorie et classe considérées (sauf pour les répliques)
- ✓ Les culasses de toutes les Ducati doivent être suivant le montage d'origine des années et classes considérées.
- ✓ Échappement : autorisé 3 en 1 pour un 2 temps et 2,3 ou 4 en 1 pour un 4 temps,
- ✓ Le Pilote s'engage à respecter le niveau sonore indiqué dans le règlement soit 102 dB/A maxi (se référer à la Méthode de contrôle sonométrique des Machines Classiques & Historiques)
- ✓ Dans le cas contraire, le départ pourra lui être refusé (pour la course en cours)
- ✓ Un contrôle sera fait dès la 1ère épreuve et ensuite régulièrement à toutes les épreuves (le contrôle est fait à la sortie des essais chronos)
- ✓ Silencieux : La sortie doit être protégée (bord arrondi)
- ✓ Boîte à air (sans les manches à air pour ne pas avoir de surpression dans la boite) autorisée sur les 2 temps.

2 – Moteur (VMA EVOLUTION et VMA OPEN EVOLUTION):

- ✓ Pas de moteur suralimenté (Turbo)
- ✓ Pièces internes libres dans la limite de la cylindrée de son moteur d'origine,
- ✓ La commande de l'embrayage peut être modifiée par un type de kit de course,
- ✓ Pièces externes respectant l'aspect d'origine,
- ✓ Le démarreur peut être supprimé,
- ✓ Transmission libre, boîte et rapports libres (nombre de rapports libre)
- ✓ Dans tous les cas, les carters moteurs principaux doivent être de la période de la catégorie considérée (d'origine)
- ✓ Un contrôle de la cylindrée pourra être fait sur certaines machines, le pilote pourra être déclassé.

3 – Partie cycle (Vintage – Classic):

- ✓ Cadre : les renforts de cadre sont autorisés ainsi que des modifications par rapport à l'origine au niveau de la suspension arrière.
- ✓ Les cadres spéciaux de course correspondant à la définition de la catégorie sont autorisés,
- ✓ Exemple : Rickman, Seeley, Martin, Corki, Egli, Hagon, TAB, Rob North, P&M, PGMS, etc...sous réserve d'homologation,
- ✓ Roues : à rayons, diamètre 18 pouces ou 19 pouces à l'avant et arrière autorisées. Montage de jantes aluminium type AKRONT autorisé dans les dimensions d'époque, largeur maxi 4 pouces,
- ✓ Les bouchons métalliques de valves en forme de fourche sont interdits,
- ✓ Roues à bâtons si allure d'époque (à préciser lors de la demande d'homologation)





- ✓ Fourche : montage origine du constructeur ou allure d'époque :
 - o Vintage 350 GR1 et GR2 : diamètre 35 mm maxi (plus sur dossier)
 - o Vintage 650 / Classic 350 : diamètre 38 mm maxi (plus sur dossier)
 - Classic 500/750/1000 : diamètre 42 mm maxi (plus sur dossier)
- Amortisseurs : d'époque ou d'aspect d'époque. Pas de bi amortisseurs à réservoirs séparés (du corps de l'amortisseur par un tuyau souple)
- ✓ **Important**: Sur toutes les machines, les accessoires suivants devront obligatoirement être démontés,
- ✓ Béquilles centrales et latérales. Phares et clignotants. Feux arrière et supports. Rétroviseurs.
- ✓ Kick autorisé pour toutes les catégories si un système d'attache supplémentaire et efficace est prévu (voir l'efficacité lors du contrôle technique)
- ✓ Pneus : Toutes marques et types actuels vendus dans le commerce dont les références correspondent à la vitesse maximale de la machine. (Les pneus slicks ainsi que les pneus retaillés sont **EXCLUS**)
- ✓ La largeur des pneus maxi :
 - o Vintage 350 GR1 et GR2/650 : 110 mm maxi (sauf dérogation)
 - o Classic 350/500/750 : 135 mm maxi.
 - o Classic 1000 : 150 mm maxi,
- ✓ Garde-boue : avant et arrière obligatoire. Il peut être absent seulement dans le cas de la présence d'un carénage intégral,
- La largeur des jantes maxi :
 - o **Pour tous**: 4.0 pouces maxi,
- Freins:
- O Vintage 350 GR1: à tambours avant et arrière (une moto historique d'époque peut avoir des disques à l'avant (sur dossier) Une moto réplique n'entre pas dans ce cas là et sera obligatoirement munie de tambours à l'avant et à
- o Vintage 350 GR2/650 et Classic: à tambours ou à disque(s) fixe(s) et étrier(s) 2 pistons au maximum, tambour à l'arrière.

Ex: BREMBO P08/P09. LOCKHEED, AP Racing, origine,

Pour la catégorie « Classic », les motos commercialisées à l'époque avec freinage à tambour peuvent recevoir un freinage à simple disque ou double disques. Pour l'arrière, le montage d'un disque est autorisé.

Tous les disques doivent être de forme circulaire sur le diamètre extérieur (disques "pétales"

La séparation des conduites de frein avant doit se faire au-dessus du té de fourche inférieur. Les vis de fixation des étriers avant doivent être freinées par un fil métallique de sécurité. Le freinage des vis raccords de freins de type Banjo n'est pas obligatoire (même interdit si pas prévu dans la vis d'origine) Les motos doivent être équipées d'un frein à commandes indépendantes, pour chacune des deux roues agissant sur les deux roues.

Le freinage avec des goupilles peut être interdit s'il n'est pas sécurisé.

- ✓ Disques de frein :
 - o Vintage et Classic: 310 mm maxi,
- ✓ Carénage VINTAGE et CLASSIC: le carénage est obligatoire pour les machines de course et facultatif pour les sports. Les têtes de fourche sont autorisées. Présence obligatoire de ce carénage, sauf sur les modèles qui n'en comportaient pas à l'époque,
- ✓ Guidons :
- o VINTAGE/CLASSIC : Guidons bracelets obligatoires ou plats au maximum,
- Plaques à numéros : 285 mm x 235 mm. Inclinaison maxi 30°, de part et d'autre de la machine, ainsi que sur le milieu de la face avant. Le tout bien visible pour les chronométreurs et les commissaires de piste,
- ✓ Numéros : 140 mm de haut, épaisseur du trait 25 mm, largeur 80 mm, espace entre numéros 15 mm,

Version 6





- ✓ Transpondeur : il doit être monté sur la moto et sur le support prévu à cet effet, à l'avant de la machine suivant une ligne verticale passant par la colonne de direction. Sa position doit être verticale avec le numéro vers le haut,
- ✓ Un garde chaîne en forme d'aileron de requin doit être installé solidement sur le bras oscillant pour protéger l'entrée de chaîne secondaire. Cette protection devra être en matériau type téflon, nylon ou matériaux composites (épaisseur 5mm mini). Les attaches en rilsan ne sont pas acceptées. Il doit empêcher d'engager n'importe quelle partie du corps que ce soit.
- 4 Partie cycle spécifique à la catégorie VMA EVOLUTION et VMA OPEN EVOLUTION :
- ✓ Le lien amortisseur arrière peut être substitué. L'amortisseur arrière peut être modifié ou remplacé.
- ✓ Les carénages et les selles doivent être de la forme du style de l'époque (Il sera indiqué au pilote qu'il n'est pas conforme à l'homologation. Il sera refusé au contrôle technique dès la première course)
- ✓ Fourches libres et les cartouches internes de la fourche peuvent être modifiées ou changées,
- ✓ Le Kick devra avoir une sécurité supplémentaire pour éviter une ouverture vers l'extérieur en cas de chute (attache genre grosse élastique)
- ✓ **Pneus**: Toutes marques et types actuels vendus dans le commerce dont les références correspondent à la vitesse maximale de la machine. (Les pneus slicks, ainsi que les pneus retaillés sont **EXCLUS**)
- ✓ <u>Obligatoire</u>: Utilisation d'un seul train de pneus par manifestation comprenant les essais chronos ainsi que les courses. Des stickers seront remis aux pilotes lors du contrôle technique et vérifiés lors du passage en pré grille (à mettre du côté droit du pneu)
- ✓ Le changement de pneu en raison d'une crevaison ou autre anomalie ne pourra être autorisé qu'avec l'accord du responsable technique.
- ✓ Tout pilote n'ayant pas posé ses stickers se verra refuser l'accès à la piste.
- ✓ A noter que les pneus sont libres lors des roulages libres.
- ✓ **Pneus pluie** : autorisés mais une fois dans la zone de pré grille (20 mn avant la course) le changement pourra se faire seulement selon les possibilités ci-dessous.
- ✓ Le nombre de pneu pluie est libre et ne fait l'objet d'aucun marquage.
- ✓ Le changement de pneu pourra se faire dans la zone de pré grille :
 - o soit en changeant avec un mulet (passé au contrôle technique et homologué)
 - o Soit en changeant les roues,
 - o Le départ de la course ne pourra pas être retardé,
 - Ceux qui n'auront pas changés à temps leurs roues seront bloqués dans cette zone.
 - Ils pourront aussi être bloqués au feu rouge au bout de la voie des stands et devront attendre l'ouverture de la piste commandée par le commissaire de piste.
- ✓ La largeur des pneus maxi :
 - o 180 mm maxi à l'arrière (VMA OPEN EVOLUTION)
 - o 160 mm maxi à l'arrière (VMA EVOLUTION) la monte en 180 mm est autorisée malgré que cela n'apporte rien de plus.
 - o 165 mm (VMA EVOLUTION) pour les pneus pluie.
- ✓ Garde-boue : arrière obligatoire. A l'avant, il est obligatoire. Il peut être absent seulement dans le cas de la présence d'un carénage intégral.
- ✓ La largeur des jantes maxi : 5.5 pouces,
- ✓ Etriers de frein : allure d'époque (4 pistons maxi)
- ✓ **Disques de frein :** 320 mm maxi,
- ✓ Carénage : obligatoire dans tous les cas (tête de fourche autorisé)
- ✓ Réservoir de carburant : Le bouchon de remplissage ne doit pas dépasser du bord supérieur du réservoir (risque d'arrachement)





Catégories VMA EVOLUTION et VMA OPEN EVOLUTION :

- ✓ Tous les carters moteurs contenant de l'huile et pouvant être en contact avec la piste suite à une chute, devront être protégés par un second carter en matériau métallique, acier inoxydable, acier ou titane, carbone, polyester. Des plaques et/ou des barres de protection contre les chutes en acier ou aluminium sont également autorisées. Tous ces dispositifs doivent être conçus afin de résister aux chocs, frottements abrasifs et dégâts dus à une chute.
- ✓ Des couvercles approuvés par la FFM sont autorisés sans restriction pour le matériau.
- ✓ Tous ces couvercles doivent être fixés correctement et de façon sûre par les vis de fixation qui équipent également les couvercles originaux du moteur et sur les carters.
- ✓ Le Commissaire Technique a le droit d'interdire tout couvercle, s'il est évident que celui-ci n'est pas efficace.
- ✓ Les Commissaires Techniques peuvent, à tout moment de la manifestation, effectuer des contrôles sur les motocycles (en particulier la mesure de l'alésage et de la course du piston)

Catégories VMA EVOLUTION et VMA OPEN EVOLUTION :

- ✓ Protection des leviers, toutes les motos doivent être équipées d'une protection du levier de frein avant, afin de protéger le levier de frein au guidon d'un actionnement accidentel en cas de collision avec une autre machine. Ces protections doivent faire l'objet de fabrication en série et être distribuées par un professionnel.
- ✓ **FEU_arrière obligatoire en temps de pluie** (course déclarée WET) : non clignotant de couleur rouge.

ARTICLE 13 – SECURITE

Toute machine engagée, devra être conforme en tous points aux impératifs de sécurité décrits cidessous, à la réglementation générale pour courses de motos de vitesse anciennes ainsi qu'aux règles générales pour les épreuves de vitesse.

Un contrôle technique sera pratiqué par un commissaire fédéral, à l'issue duquel, une touche de peinture ou une pastille autocollante sera apposée sur le côté droit de la colonne de direction. D'autres contrôles sont susceptibles d'être effectués à tout moment par le responsable Fédéral.

Tous les tuyaux de reniflards ou évents (huile moteur, boite, carburateurs, réservoir d'essence, batterie, eau) devront aboutir dans un ou plusieurs récupérateurs d'une capacité de 125cc minimum chacun et d'une capacité totale de 0,5 litre minimum fixés correctement et verticalement. Exception faite pour les plus de 500cc ou la capacité totale du récupérateur devra être d'un litre.

Toutes modifications concernant le circuit de lubrification, exemple : montage d'un radiateur, seront soumises à l'approbation du Comité Technique.

La durite transparente est interdite pour les circuits d'huile. Seules sont acceptées les durits qualité « Hydrocarbure » (reconnaissable à sa couleur noire)

Pédales de frein et sélecteurs de vitesses ne doivent pas avoir d'arêtes vives. Extrémités bouchées si tubulaires.

Repose-pieds : la longueur minimum des repose-pieds devra être de 65 mm et présenter des extrémités arrondies (Ø minimum 16 mm)

Les repose-pieds peuvent être du type rabattable, mais dans ce cas devront être équipés d'un dispositif pour que le retour à la position normale soit automatique. Ils seront munis d'une protection à leurs extrémités en une demi-sphère pleine d'un rayon de 8 mm au moins.

Les repose-pieds non repliables en acier ou alu devront comporter un embout fabriqué dans un matériau tel que **téflon**, **plastique dur ou équivalent** (diamètre minimum de 16 mm)

Colonne de direction, bras oscillant, roulements de roues, ancrages de freins seront sans jeux anormaux.

Câbles de freins en parfait état, correctement dimensionnés. Si des serres câbles sont utilisés, ils doivent être doublés.

Les roues doivent être correctement rayonnées : pas de rayons manquants, cassés ou rouillés. Pas de jeu anormal.

L'extrémité de l'échappement doit comporter une lèvre, sa sortie doit être horizontale ou inclinée à 10° au maximum sur une longueur d'au moins 30 mm.





Un système d'arrêt immédiat du moteur est obligatoire. Un coupe-circuit ou bouton de masse de <u>couleur rouge</u> fixé au guidon doit être accessible sans lâcher celui-ci. Quel que soit le système adopté, son fonctionnement sera systématiquement vérifié lors du contrôle technique.

Le système d'arrêt doit être de type « ON/OFF » même dans le cas d'un bouton de masse.

Un bordage de la bulle de carénage est conseillé.

L'attention des pilotes est attirée sur le fait que les matériaux des machines peuvent voir leurs caractéristiques mécaniques baisser au fil des ans.

Les diabolos servant au levage de la moto à l'aide d'une béquille de stand peuvent être en téflon ou aluminium.

D'une manière générale, ce qui n'est pas mentionné : Selle, réservoir, échappement, etc , devra être solidement fixé (La selle en particulier doit être fixée par des vis au cadre)

<u>Pour les 4 temps un sabot récupérateur d'huile</u> sous le moteur est obligatoire. Il devra être d'une capacité de la moitié du carter moteur plus éventuellement de la boîte de vitesses si celle-ci est séparée. Il doit comporter deux trous de 25 mm (un devant et un derrière) ouverts uniquement en cas de pluie sur ordre de la direction de course. (Voir règles générales dans l'annuaire FFM). Dans tous les cas, le récupérateur doit être au moins de la dimension du carter moteur en longueur et en largeur.

Il doit avoir une contenance d'au moins la moitié de la contenance en huile du carter moteur.

L'utilisation d'un tapis environnemental pour chaque moto est obligatoire dans tous les cas d'utilisation. Une sanction pourra être donnée par le jury de l'épreuve en cours.

ARTICLE 14 – EQUIPEMENTS

Voir « Éléments de sécurité obligatoires » des « Règles générales pour les épreuves de vitesse » Équipements obligatoires à présenter complet avant chaque course et au moment du contrôle technique.

L'équipement complet doit être représenté après une chute pour un contrôle général de celui-ci.

ARTICLE 15 – TRANSPONDEUR

Le chronométrage se fait en général par transpondeur.

L'entreprise de chronométrage doit s'engager à sortir en fin de la dernière manche un classement cumulé des 2 ou 3 manches par catégories et classes.

L'utilisation du support d'origine prévu pour le transpondeur est obligatoire. (Le départ pourra être refusé dans le cas contraire)

ARTICLE 16 – RECLAMATION

Toute réclamation peut être faite par écrit et remise à la direction de course. Cette réclamation devra obligatoirement être accompagnée d'un chèque de caution de 300 euros, plus 150 euros si cela entraîne un démontage moteur deux temps et 300 euros si c'est un quatre temps. (Copie FFM article 8 des règles générales)

Délais maxi des réclamations :

- Une demi-heure après la signature du directeur de course de la feuille de proclamation des résultats.
- Cette réclamation se fera en accord et accompagnée de la déléguée du championnat.

ARTICLE 17 – APPLICATION DU REGLEMENT

En s'engageant, les pilotes déclarent connaître parfaitement le règlement particulier, et prennent l'engagement de s'y confronter ainsi que les décisions des officiels.

Les décisions concernant l'application du règlement seront sans appel.

Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Jury de l'épreuve, conformément aux dispositions des règles générales CNV, du règlement particulier, du Code Sportif National de la F.F.M. et de ses annexes, pouvant aller jusqu'à la disqualification.

ARTICLE 18 – RESPONSABILITES

Il est rappelé aux concurrents que leur matériel est placé sous leur entière responsabilité durant toute la manifestation. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne pourront en aucun cas invoquer la responsabilité civile du club organisateur en cas de vol ou de dégradation.





ARTICLE 19 – OFFICIELS

Les Officiels seront ceux désignés par la Fédération Française de Motocyclisme.

ARTICLE 20 - PRESCRIPTIONS GENERALES ET LITIGES

Il est rappelé que tout ce qui n'est pas expressément autorisé et précisé dans ce règlement et dans les règlements précités est strictement interdit.

Contacts:

Evelyne Desbordes:

6.72.86.28.58

<u>⊠ pilote-vma@orange.fr</u>

http://www.pilotes-vma.fr

Belinda Teixeira

1.49.23.77.55

Patrick Thollas:

2 06.26.92.20.26.